



SERIJA 6000, SERIJA 6020 SERIJA 6560, SERIJA 6040

SERIJA 6000 - IZVEDBA Z NOTRANJIM NAVOJEM

CEV -Ø (mm)	OS -Ø (mm)	8	10	12	14	15
Ø 50	ZEV KLJUČA	M5x15	M6x15	M8x15	M10x15	M10x15
	DOLŽINA CEVI =	EBL-15				
	DOLŽINA VALJČKA=	EBL-15				
	DOLŽINA OSI =	EBL				

SERIJA 6020 - IZVEDBA Z NOTRANJIM NAVOJEM

CEV -Ø (mm)	OS -Ø (mm)	8	10	12	14	15
Ø 50	ZEV KLJUČA	M5x15	M6x15	M8x15	M10x15	M10x15
	DOLŽINA CEVI =	EBL-69				
	DOLŽINA VALJČKA=	EBL-63				
	DOLŽINA OSI =	EBL				

SERIJA 6560 - IZVEDBA Z NOTRANJIM NAVOJEM

CEV -Ø (mm)	OS -Ø (mm)	8	10	12	14	15
Ø 50	ZEV KLJUČA	M5x15	M6x15	M8x15	M10x15	M10x15
	DOLŽINA CEVI =	EBL-15				
	DOLŽINA VALJČKA=	EBL-15				
	DOLŽINA OSI =	EBL				

SERIJA 6040 - IZVEDBA Z NOTRANJIM NAVOJEM

CEV -Ø (mm)	OS -Ø (mm)	8	10	12	14	15
Ø 50	ZEV KLJUČA	M5x15	M6x15	M8x15	M10x15	M10x15
	DOLŽINA CEVI =	EBL-57				
	DOLŽINA VALJČKA=	EBL-47				
	DOLŽINA OSI =	EBL				

PREDNOSTI:

- konični transportni valjčki zagotovijo varen transport blaga skozi krivine
- antistatični
- labirintno tesnenje proti pršenju vode in prahu
- absorbiranje hrupa
- veliko možnih kombinacij pogona

UPORABA:

- za notranji kosovni transport
- temperaturna obstojnost od -10°C do +40°C

MAX. DINAMIČNA NOSILNOST:

- transportni valjčki Ø 50 - 0,8 kN

MAX. HITROST TRANSPORTIRANJA:

- 1,2 m/s za transportni valjček Ø 50 mm

DIMENZIJE CEVI:

Jeklena cev po DIN 2394

Pocinkana: Ø50 x 1,5 mm z natisnjenimi PVC elementi

Opcija: INOX 2A-cev: Ø 50x 1,5

OS:

Jeklo svetlo vlečeno Ø 10, Ø 12, Ø 14, SK11

Izvedba: notranji navoj, zunanji navoj, os za ključ, toga os

Opcija: INOX 2A-os

LEŽAJ:

Zaščitni pokrov iz umetne snovi s krogličnim ležajem serije 6202-ZZ (-2RS) in labirintnim tesnenjem.

POGON:

- Serija 6560 s standardno dimenzijo utorov: A=40, B=30 za okrogli jermen Ø 5 mm
- Serija 6020 Dvojni verižnik 1/2"x 5/16" z = 14, Jeklo ali PVC
- Serija 6040 s Poly V jermenico z 9 rebri

